

# HTML

# HTML外觀

```
<html>
<head>
<title>名稱</title>
</head>
<body>
內容
</body>
</html>
```

<title>爲此web page之名稱，會出現在在瀏覽器的頂端。

若此web page被加入我的最愛，則<title>內容爲預設之名稱。

# HTML外觀

```
<html>
<head>
<title>第一個網頁</title>
</head>
<body>
我要做個快樂的大學生
</body>
</html>
```

執行結果

# HTML外觀

```
<html>
<head>
<title>第一個網頁</title>
</head>

<body>
我要做個快樂的大學生
</body>

</html>
```

## HTML外觀

```
<title>第一個網頁</title>  
我要做個快樂的大學生
```

雖然實際上與正規之HTML規則不符，但仍可以於瀏覽器上顯示文件。

執行結果

??把<title>都刪掉，會如何??

## 實質內容

```
<html>  
<head>  
<title>第一個網頁</title>  
</head>  
<body>  
我要做個快樂的大學生  
</body>  
</html>
```

## 文字置中

TAG: <center> text </center>

```
<center>  
我要做個快樂的大學生  
</center>
```

執行結果

## 文字

TAG: <font size=n color=value> text </font>

```
<font size=4 color=blue>我</font>  
<font size=5 color=red>愛</font>  
<font size=6 color=green>朝</font>  
<font size=7 color=brown>陽</font>
```

執行結果

Command: <指令 屬性1=值 屬性2=值> 文字 </指令>

## 文字

```
<center>
<font size=4 color=blue>我</font>
<font size=5 color=red>愛</font>
<font size=6 color=green>朝</font>
<font size=7 color=brown>陽</font>
</center>
```

執行結果

## 文字 換行

```
<center>
我愛朝陽
我要做個快樂的大學生
</center>
```

執行結果

## 文字 換行

TAG: `<br>`

```
<center>
我愛朝陽 <br>
我要做個快樂的大學生
</center>
```

執行結果

## 影像

TAG: ``

```
<center>
我愛朝陽 <br>
我要做個快樂的大學生
</center>
```

```

```

執行結果

## 影像

TAG: ``

```
<center>
我愛朝陽 <br>
我要做個快樂的大學生

</center>
```

執行結果

## 影像

TAG: ``

```
<center>
我愛朝陽 <br>
我要做個快樂的大學生<br>

</center>
```

執行結果

## 影像

TAG: ``

```
<center>
我愛朝陽 <br>
我要做個快樂的大學生<br>

</center>
```

執行結果

## 影像

TAG: ``

```
<center>
我愛朝陽 <br>
我要做個快樂的大學生<br>

</center>
```

執行結果

標籤語言中的參數不只一個

## 超連結

TAG: `<a href="URL"> text </a>`

```
<center>
我愛朝陽<br>
我要做個快樂的大學生<br>

</center>
```

連結到 朝陽網頁  
<http://www.cyut.edu.tw>

## 超連結

TAG: `<a href="URL"> text </a>`

```
<center>
我愛<a href="http://www.cyut.edu.tw">朝陽 </a><br>
我要做個快樂的大學生<br>

</center>
```

執行結果

## 超連結

TAG: `<a href="URL"> text </a>`

```
<center>
我愛朝陽 <br>
我要做個快樂的大學生<br>
<a href="http://www.cyut.edu.tw">

</a>
</center>
```

執行結果

## 超連結

TAG: `<a href="URL"> text </a>`

```
<center>
我愛朝陽 <br>
<a href="http://www.cyut.edu.tw">
我要做個快樂的大學生<br>

</a>
</center>
```

## 超連結

TAG: `<a href="URL" style="text-decoration:none"> text </a>`

```
<center>
我愛<a href="http://www.cyut.edu.tw">
朝陽 </a><br>
我要做個快樂的大學生<br>

</center>
```

[執行結果](#)

## 超連結

TAG: `<a href="URL" style="text-decoration:none"> text </a>`

```
<center>
我愛<a href="http://www.cyut.edu.tw"
style="text-decoration:none">
朝陽 </a><br>
我要做個快樂的大學生<br>

</center>
```

[執行結果](#)

## 表格

TAG:  
`<table border=1>`  
`<tr><td>壹列-壹</td><td>壹列-貳</td></tr>`  
`<tr><td>貳列-壹</td><td>貳列-貳</td></tr>`  
`</table>`

[執行結果](#)

## 表格

姓名	成績
廖大頭	85
張歐趴	83
李高分	89

TAG:  
`<table border=1>`  
`<tr><td>姓名</td><td>成績</td></tr>`  
`<tr><td>廖大頭</td><td>85</td></tr>`  
`<tr><td>張歐趴</td><td>83</td></tr>`  
`<tr><td>李高分</td><td>89</td></tr>`  
`</table>`

[執行結果](#)