

HTML 簡介

● HTML 文件基本格式

<HTML>	代表 html 文件的開始
<HEAD>	文件表頭，用來提供文件整體資訊
<TITLE>這是標題</TITLE>	代表文件的標題
</HEAD>	
<BODY>	
這是本文區.	文件本文內容部份
</BODY>	
</HTML>	代表文件結束

● 標籤 (TAG)

格式爲：<標籤名稱 屬性="值">.....</標籤名稱>

(大小寫皆可，值的雙引號可以省略)

例如：

<TITLE>：<標籤名稱>，開始標籤

：<標籤名稱 屬性="值">

：<標籤名稱 屬性1="值1" 屬性2="值2">

</TITLE>：<標籤名稱>，結束標籤

● 標籤類別

1. 成對型：例如：<TITLE>.....</TITLE>

2. 單獨型：例如：<HR>

3. 結構型：例如：

.....

.....

HTML 標籤一覽表

基本標籤

標籤		定義
<HTML>.....</HTML>		標示 HTML 文件的開始和結束
<HEAD>.....</HEAD>		標示 HTML 文件標題部份的開始和結束
<BODY>.....</BODY>		標示 HTML 文件本文部份的開始和結束
屬性	BGCOLOR = #rrggb	設定背景顏色
	BACKGROUND = 圖片 URL	設定背景的圖片
	TEXT = #rrggb	設定文字內容的顏色
	LINK = #rrggb	設定超連結文字的顏色
	VLINK = #rrggb	設定已點選過的超連結文字顏色
	ALINK = #rrggb	設定正按下超連結的文字顏色
<TITLE>.....</TITLE>		HTML 文件的標題
<STYLE>.....</STYLE>		表示 CSS 樣式的段落
<SCRIPT>.....</SCRIPT>		表示為 Script 的程式段落
屬性	LANGUAGE = JavaScript 或 VbScript	設定 Script 使用的語言
<?.....?>		表示為 PHP 程式段落
<%.....%>		表示為 ASP 程式段落

文字變化標籤

標籤		定義
<DIV>.....</DIV>		產生新的區段
屬性	ALIGN = LEFT 或 CENTER 或 RIGHT	代表此區段文字的編排方式
<P>.....</P>		產生新的段落 (結束標籤可省略)
屬性	ALIGN = LEFT 或 CENTER 或 RIGHT	代表此段落文字的編排方式
 		插入一行，強迫斷行
<PRE>.....</PRE>		文件以原本的格式顯示
<Hn>.....</Hn>		產生區段標題，其中 n=1~7 (由大到小)
<!--.....-->		加入文件的註解

<HR>		加入水平線
屬性	ALIGN = LEFT 或 CENTER 或 RIGHT	代表此水平線的對齊方式
	SIZE = n	設定水平線的寬度
	WIDTH = n%	設定水平線的長度
	NOSHADE	產生實心的水平線
<CENTER>.....</CENTER>		置中標籤
.....		顯示粗體字型
<I>.....</I>		顯示斜體字型
<U>.....</U>		顯示底線字型
<TT>.....</TT>		顯示打字機字型
<S>.....</S>		顯示刪除線字型
<BLINK>.....</BLINK>		顯示閃爍字型
^{.....}		顯示上標字型
_{.....}		顯示下標字型
<BIG>.....</BIG>		顯示大字
<SMALL>.....</SMALL>		顯示小字
.....		強調文章中某段文字
.....		強調文章中某段文字的重要性
<ADDRESS>.....</ADDRESS>		說明 E-mail 位址
<CITE>.....</CITE>		表示一段文字引用的來源
<Q>.....</Q>		表示一段引用而來的資料
<VAR>.....</VAR>		表示程式中的變數
<CODE>.....</CODE>		表示一段程式碼
<DFN>.....</DFN>		表示一段定義內容
<SAMP>.....</SAMP>		表示一段範例
<KBD>.....</KBD>		顯示由鍵盤輸入的文字
<ABBREV>.....</ABBREV>		表示縮寫字
<ACRONYM>.....</ACRONYM>		表示一句簡稱
<PERSON>.....</PERSON>		顯示人名
<BASEFONT SIZE = n>		設定文字的預設字體大小
.....		設定文字的格式
屬性	SIZE = n 或 +n 或 -n	設定文字大小，其中 n = 1 ~ 7 (小到大)
	COLOR = #rrggb	設定文字顏色，以十六進位表示 RGB
	FACE = 字體名稱	設定文字字型

<MARQUEE>.....</MARQUEE>		產生文字跑馬燈
屬性	ALIGN = TOP 或 MIDDLE 或 BOTTOM	代表文字在跑馬燈垂直方向上的對齊方式，分別為上、中、下
屬性	DIRECTION = LEFT 或 RIGHT	代表由右到左或由左到右的旋轉方向
	LOOP = n	設定跑馬燈捲動的次數
	BEHAVIOR = SCROLL 或 SLIDE 或 ALTERNATE	設定跑馬燈的效果，捲動或滑動
	HEIGHT = n、n%	設定跑馬燈的高度
	WIDTH = n、n%	設定跑馬燈的寬度
	SCROLLAMOUNT = n	設定跑馬燈捲動的步伐
	SCROLLDELAY = n	設定跑馬燈捲動時間的延遲
	BGCOLOR = #rrggbb	設定跑馬燈文字的顏色

特殊字元

特殊字元	定義
 	空白字元
<	<
>	>
&	&

列表及表格標籤

標籤	定義
.....	產生有編號順序的列表
START = n	指定列表的編號要從幾號開始
TYPE = A, a, I, i, 1	選擇不同的編號數字系統，分別為大寫英文字母、小寫英文字母，大寫羅馬字母、小寫羅馬字母，數字
.....	加入各式列表的列表項目
START = n	設定該項以及後編號的開始號碼
TYPE = A, a, I, i, 1	該項以及後的編號數字系統
.....	產生非編號的列表
TYPE = DISC 或 CIRCLE 或 SQUARE	設定列表項目的項目符號為●、○、■ (小小的)
<DL>.....</DL>	產生定義型列表 (名詞解釋列表)
<DT>	設定名詞名稱

<DD>		設定名詞解釋內容
<TABLE>.....</TABLE>		產生表格
屬性	BORDER = n	設定框線的寬度 (0 代表無框線)
	HEIGHT = n, n%	設定表格的高度
	WIDTH = n, n%	設定表格的寬度
	CELLSPACING = n	設定資料格和資料格之間的距離
	CELLPADDING = n	設定資料格內容和資料格框線間的距離
	BORDERCOLOR = #rrggbb	設定表格的框線顏色
	BGCOLOR = #rrggbb	設定表格的背景顏色
	BACKGROUND = 圖片 URL	設定表格的背景圖片
	ALIGN = LEFT 或 CENTER 或 RIGHT	設定表格的對齊方式
<CAPTION>.....</CAPTION>		設定表格標題
屬性	ALIGN = TOP 或 BOTTOM	設定標題文字放置的位置 (上或下)
<TR>.....</TR>		為表格新增一系列的資料
屬性	ALIGN = LEFT 或 CENTER 或 RIGHT	設定一行所有資料格的水平對齊方式
	VALIGN = TOP 或 MIDDLE 或 BOTTOM	設定一行所有資料格的垂直對齊方式
	HEIGHT = n, n%	設定一行的高度
	WIDTH = n, n%	設定一行所有資料格的寬度
<TH>.....</TH>		為表格新增一表格
<TD>.....</TD>		在表格一行中新增一欄的資料格
屬性	ALIGN = LEFT 或 CENTER 或 RIGHT	設定資料格的水平對齊方式
	VALIGN = TOP 或 MIDDLE 或 BOTTOM	設定資料格的垂直對齊方式
	HEIGHT = n, n%	設定資料格的高度
	WIDTH = n, n%	設定資料格的寬度
	NOWRAP	關閉資料格的換行功能
	COLSPAN = n	此資料格為橫跨 n 行且合併 n 格資料格
	ROWSPAN = n	此資料格為橫跨 n 列且合併 n 格資料格
	BORDERCOLOR = #rrggbb	設定此資料格的框線顏色
	BGCOLOR = #rrggbb	設定此資料格的背景顏色

鏈結標籤

標籤		定義
<A>.....		建立超連結
屬性	HREF = 欲連結 URL 如： http://www.google.com.tw	表示連結到哪個位址，讀取什麼形式的文件。文件可以是任何形式的文件，如：網頁文件、影像、office 文件或壓縮檔...等等。
	NAME = name	在文件中設定一個連結點
	TARGET = _parent 或 _blank 或 _self 或 _top 或 frame 名稱	超連結顯示的目標，_blank 為新視窗
<BASE HREF = URL>		設定文件相對連結的位址基底

影像音樂標籤

標籤		定義
		加入圖片
屬性	SRC = 圖片檔的 URL	設定圖片檔的檔名
	ALT = 說明文字	代替影像的說明文字
	BORDER = n	設定圖片外框的寬度 (0 表示無外框)
	HEIGHT = n, n%	設定圖片顯示的高度
	WIDTH = n, n%	設定圖片顯示的寬度
	HSPACE = n	設定圖片的左右邊界的空白
	VSPACE = n	設定圖片的上下邊界的空白
	ALIGN = LEFT 或 CENTER 或 RIGHT	設定圖片和文字的對齊方式
	VALIGN = TOP 或 MIDDLE 或 BOTTOM	設定圖片和文字的垂直對齊方式
ISMAP		宣告圖片為影像地圖
<EMBED SRC = 多媒體檔 URL>		將多媒體資料嵌入文件中
<BGSOUND>		設定背景音樂
屬性	LOOP = n	設定背景音樂重覆播放的次數

頁框標籤

標籤		定義
<FRAMESET>.....</FRAMESET>		建立一個頁框組 (一畫面包含多個頁框)
屬性	COLS = n, *, ...	垂直切割畫面，也就是將畫面左右分開 COLS = “*”，沒有切割 COLS = “80, *”，切割為左右兩個 COLS = “40, *, 40”，切割為左中右三個
	ROWS = n, *, ...	橫向切割畫面，也就是將畫面上下分開
	FRAMEBORDER = yes 或 no	設定是否顯示頁框的邊框
	BORDER = n	設定頁框邊框的寬度
	FRAMESPACING = n	表示頁框與頁框間的保留空白的距離
<FRAME>.....</FRAME>		建立一個頁框
屬性	SRC = URL	設定此頁框中要顯示的網頁名稱
	NAME = name	設定此頁框的名稱
	FRAMEBORDER = yes 或 no	設定是否顯示頁框的邊框
	BORDER = n	設定頁框邊框的寬度
	SCROLLING = yes 或 no 或 auto	設定是否顯示捲軸。要、不要、視需要
	NORESIZE	設定此頁框的大小不可以改變
	MARGINHEIGHT = n	表示頁框高度部份邊緣所保留的空間
	MARGINWIDTH = n	表示頁框寬度部份邊緣所保留的空間

表單標籤

標籤		定義
<FORM>.....</FORM>		建立一個表單
屬性	ACTION = 執行程式的 URL	設定此表單的處理程式
	METHOD = GET 或 POST	設定表單資料的傳遞方式 (POST有編碼)
<INPUT>		加入表單的內容 (各種輸入欄位)
屬性	TYPE = text	文字輸入欄位
	TYPE = submit	表單資料送出按鈕
	TYPE = reset	表單資料重設按鈕
	TYPE = password	密碼輸入欄
	TYPE = radio	多選一的選項按鈕
	TYPE = checkbox	複選的核取方塊
	TYPE = hidden	隱藏式的欄位
	TYPE = image	影像索引欄位

	NAME = 欄位名稱	設定此欄位的名稱
	VALUE = value	設定欄位的初始值或顯示的資訊
	SIZE = n	設定文字欄位的輸入框長度
	MAXLENGTH = n	設定文字欄的最大輸入字數
	CHECKED	checkbox 或 radio 輸入欄位的初始項目
<SELECT>.....</SELECT>		建立一個下拉式選單
屬性	MULTIPLE	設定可複選
	SIZE = n	設定下拉式選單一開始出現的列數
	NAME = 欄位名稱	設定此欄位的名稱
<OPTION>		在下拉式選單中增加一個選項
屬性	VALUE = value	代表選擇此選項的值
	SELECTED	代表這個選項為初選項目
<TEXTAREA>.....</TEXTAREA>		加入一個有選動軸的多列文字輸入欄
屬性	ROWS = n	設定此文字輸入欄的列數
	COLS = n	設定此文字輸入欄的行數
	NAME = 欄位名稱	設定此欄位的名稱